



Ощутите  
повышенную  
уверенность в  
себе при стрельбе

# Redring® – единственный в мире оптический оружейный прицел особой конструкции

Отлично сбалансированный, с уникальной низкой посадкой на планке, Redring® обеспечивает превосходное прицеливание. Он предназначен для ружей с вертикальным расположением стволов и полуавтоматов. Благодаря удачной конструкции Redring®, начать стрельбу можно сразу же после его установки. Пристрелки или калибровки не требуется. Всё, что нужно, – это пойти и получить удовольствие от стрельбы с Redring®.

## Без параллакса

Отлично сбалансированный, с уникальной низкой посадкой на планке, Redring® обеспечивает превосходное прицеливание. Он предназначен для ружей с вертикальным расположением стволов и полуавтоматов. Благодаря удачной конструкции Redring®, начать стрельбу можно сразу же после его установки. Пристрелки или калибровки не требуется. Всё, что нужно, – это пойти и получить удовольствие от стрельбы с Redring®.

## 100% контроль

Быстрое обнаружение и надёжное удержание цели значимы для любого стрелка. Для точности попадания из всех прочих факторов, возможно, самым важным является неискажённое изображение цели в точке её обнаружения и в точке выстрела. Redring® поможет стрелку получить неискажённое изображение любой цели в точке её обнаружения, из которой стрелок начинает разворот или движение в направлении к изображению в точке выстрела. Настройки изображения в точке выстрела учитывают индивидуальные особенности скорости разворота стрелка. Redring® обеспечит стрелку почти 100% контроль над процессом стрельбы от начала и до финального выстрела.



## Три уникальных патента!



### 1. Запатентованный метод измерения освещённости

Запатентованный метод измерения освещённости позволяет определить уровень освещённости в зоне нахождения цели и моментально настроить яркость уникального красного круга, видимого внутри прицела. Каким бы ни было фоновое освещение, красный круг отлично заметен на цели.



### 2. Запатентованный дизайн красного круга

Размер запатентованного круга на цели равен диаметру снопа выстрела на расстоянии 20 метров. Когда круг правильно совмещён с целью, нажмите на курок. Это, без сомнения, улучшит точность попадания и до минимума снизит риск подранка.



### 3. Низкая посадка с запатентованным\* гашением отдачи

Redring® устанавливаются по «свободно плавающему» типу прямо на планке ружья. Монтаж занимает всего пару минут, после чего прицел готов к работе. Тюнинг ружья не требуется. Прицел – лёгкий и с низкой посадкой – практически не влияет на баланс ружья. Redring® поставляется в комплекте с креплениями, гасящими отдачу и предназначенными для ружей с планкой шириной от 5 до 11,5 мм.

\*Патент заявлен



## Воплощение опыта

Redring® – изобретение П.-У. Эстергрена. П.-У. пользуется широкой известностью среди стрелков и охотников в Скандинавии и за её пределами. Опытный охотник и стрелок, он, в частности, работал инструктором сборных команд Швеции и Норвегии по стрельбе. Последние 25 лет П.-У. руководил собственной школой охоты и стрельбы. На сегодня под строгим контролем П.-У. итоговые экзамены выдержали свыше 30 тысяч охотников и стрелков.

## Сделано в Швеции – сделано на совесть

Redring® с самого начала был блестящей идеей. Сегодня эта идея воплощена в бескомпромиссном продукте мирового класса, спроектированном, разработанном и изготовленном в Швеции. В нём реализованы решения, защищённые тремя мировыми патентами: уникальный точечный замер освещённости, крепление к планке, поглощающее отдачу, и сам красный круг. Круг обеспечивает отличное прицеливание, показывая стрелку, когда точность попадания гарантирована, а когда – нет. Когда цель и круг совмещены правильно, можно уверенно стрелять. Результат: более точная, приятная и надёжная стрельба. Redring® воплощает в себе всё то, о чём мечтал П.-У. Точное попадание!

\*Патент заявлен

## Технические данные

**Элемент:** ..... батарея типа АААА, 1,5 V,  
примерный срок службы:  
300 час. Redring® автоматически  
выключается спустя 4 часа.  
**Масса:** ..... 134 г без креплений,  
192 г с креплениями.  
**Длина:** ..... 134 мм, вместе с креплениями.  
**Ширина:** ..... 44 мм  
**Высота:** ..... 45,7 мм, в том числе  
33,6 мм над планкой.  
**Материал:** ..... анодированный алюминий

### Redring AB

Адрес в Швеции: Tärnvägen 15 ■ SE-475 40 Hönsö ■ Göteborg ■ Sverige  
Телефон: +46 31 30 10 780 ■ Телефакс: +46 31 30 10 720 ■ [www.redringsight.com](http://www.redringsight.com)

Your local distributor/retailer:

