


ФОНАРИ MELLERT (Германия)



Аккумуляторные фонари

Наименование	TL 65 АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГАЛОГЕНОВЫЙ/КСЕНОНОВЫЙ ФОНАРЬ MASTER-LITE 800	TL 90 ГАЛОГЕНОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР	TL 100 АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГАЛОГЕНОВЫЙ ФОНАРЬ TOP LUX	TL 42 HLP 1 W Аккумуляторный фонарь с высокомоощным диодом на 1 Вт	TL 42 Hybrid Аккумуляторный фонарь с криптоновой лампой и 3 диодами	TL 231 АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ПРОЖЕКТОР SEARCH-LITE PRO	TL 232 АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ПРОЖЕКТОР SEARCH-LITE HYBRID ГАЛОГЕН+ДИОДОВ
							
Длительность	70 мин	45 мин.	90 минут	3 ч	Криптон—45 мин 3 диода – 5 ч	40 минут	Галоген: 40 мин 9 x диодов: 12ч
Дальность	до 800 м	до 500 м	до 1000 м	100 м	Ксенон 70-80 м 3 диода—10-15м	до 1500 метров	Галоген: 1500 м 9 x диодов: 25м
Размер	255мм, Ø рефлектора 50 мм	дл. 165, Ø рефлектора 70 мм	длина 220 мм, Ø рефлектора 75 мм	дл. 155 мм, Ø рефлектора 37 мм	дл. 155 мм, Ø рефлектора 37 мм	240мм x 190мм, Ø рефлектора 165мм	дл. 220 мм, ш. 170 мм, Ø рефлектора 130 мм
Вес	225 г	185 г	340 г			1000 г	1650 г
Батареи	Никель-магниевый	Заряд: 14 ч. 230 В, 28 ч. 115 В	14 ч. 230 В, 28 ч. 115 В	Никель-магниевый	Никель-магниевый	Никель-кадмиевый аккумулятор	Никель-кадмиевый аккумулятор
Запасные лампы	Ксенон-Halogen PX13,5s	HALOGEN Prefocus	HALOGENPrefocus us 4,8 В 0,5 А				
Время работы лампы	15 часов		20 часов	100.000 часов	Диоды 100.000 часов	> 200 часов	> 200 часов
Вольтаж	5,2 В	4,8 В	4,8 В		2,7 В - 3,6 В	6 В	6 В
Яркость	0,5 А	0,5 А	0,5 А		3x20.000 мкд	2.000.000 кд	2.000.000 кд 9 x 12.0000 мкд
Цвет	черный	черный с серым	черный	черный	черный	желтый/черный	черный/серый

Наименование	Фонарь с 1-м светодиодом MASTERLED TL262	Фонарь с 3-мя светодиодами MASTERLED TL265	Фонарь с 4-мя светодиодами MASTERLED TL266	Фонарь с 5-ю светодиодами MASTERLED TL267	Фонарь с 9-ю светодиодами MASTERLED TL269
					
Длительность	свыше 100 часов	до 100 часов	свыше 100 часов	свыше 100 часов	100-600 часов
Дальность	до 15 м	до 30 м	до 40 м	до 50 м	до 100 метров
Размер	дл. 162 мм, Ø рефлектора 28 мм	дл. 186 мм, Ø рефлектора 35 мм	дл. 186 мм, Ø рефл. 35 мм	дл. 186 мм, Ø рефл. 35 мм	192 мм, рефлектор 55мм
Вес	53 г	68 г	68 г	68 г	365 г
Батареи	3AA (MIGNON) LR6, 1.5 В	3хAAA, LR3, 1.5 В	3хAAA, LR3, 1.5 В	3хAAA, LR3, 1.5 В	3 батареи Baby, C, LR14, R14, AM2, 1,5 В
Запасные лампы	светодиод (срок службы 20 000 ч - поэтому замены источника света не требуется)	светодиод (срок службы 20 000 ч - поэтому замены источника света не требуется)	светодиод (срок службы 20 000 ч - поэтому замены источника света не требуется)	светодиод (срок службы 20 000 ч - поэтому замены источника света не требуется)	9 светодиодов 100% - 75% - 50% - режим мигания - выключение
Время работы лампы	Свыше 20 000 часов	Свыше 20 000 часов	Свыше 20 000 часов	Свыше 20 000 часов	Свыше 20.000 часов
Вольтаж	2,7 В - 4,0 В	2,7 В - 4,0 В	2,7 В - 4,0 В	2,7 В - 4,0 В	2,7 В - 4,0 В
Яркость	9.200 мкд	3 x 9.200 мкд	4 x 9.200 мкд	5 x 9.200 мкд	9 x 9.200 мкд
Цвет	черный	черный	черный	черный	черный

Наименование	Налобный фонарь TL257, базовая модель SEVEN SUMMIT	Налобный фонарь TL257, модель PLUS SEVEN SUMMIT
		
Длительность	2 x LED: более 400 часов, 5 x LED: более 100 часов	2 x LED: более 400 часов, 5 x LED: более 100 часов
Дальность	2 x LED: > 10 метров, 5 x LED: > 20 метров	2 x LED: > 20 метров, 5 x LED: > 50 метров
Размер	35ммX50ммX60мм	35ммX50ммX60мм
Вес	220 грамм	225 грамм
Батареи	3 батареи AA, 1,5 В	3 батареи AA, 1,5 В
Переключатель	Циклический: 2 светодиода - 3 светодиода - 5 светодиодов - выключение	Циклический: 2 светодиода - 3 светодиода - 5 светодиодов - выключение
Время работы лампы	Свыше 20.000 часов	Свыше 20.000 часов
Вольтаж	2,7 В - 4,0 В	2,7 В - 4,0 В
Яркость	5 x 8.000 мкд	5 x 18.000 мкд
Цвет	черный	синий

Наименование	Фонарь с двумя типами ламп G9 HYBRID	Фонарь светодиодный G17 METALL LED	G25 Фонарь однодиодный 1 Ватт	Криптоновый фонарь SEARCH-LITE TL230	Фонарь с 1м высокомоушным светодиодом MASTER HLP 1W TL362G	Фонарь с 1м высокомоушным светодиодом MASTER HLP 3W TL367
						
Длительность	3 x LED: 50 часов; 7 x LED: 35 часов; Xenon: 3 ч	более 300 часов	4 часа	12 часов	до 50 часов	до 2,5 часов
Дальность	3 x LED: до 10 - 15 метров; 7 x LED: до 30 - 35 метров; Xenon: 60 - 70 м	до 20 метров	80 м	до 500 метров	до 75 метров	до 125 метров
Размер	136 мм, рефлектор 38 мм	137 мм, рефлектор 25мм	117 мм, рефлектор 30 мм	212 мм, рефлектор 120 мм	186мм, рефлектор 35 мм	140 мм, рефлектор 15 мм
Вес	158 г	120 г	79 г	925 г	168 г	121 г
Батареи	3 батарейки AAA, 1,5 В	2 батареи AA, 1,5 В	3 батареи типа Micro, AAA, LR03, R03, AM4 x 1,5 В	4ре батареи Mono, D, LR20, R20, AM1, 4 x 1,5 В	3 батареи AA, 1,5 В	2 батареи AA, 2 x 1,5 В - 2 x 1,2 В
Переключатель	Циклический переключатель: 3 светодиода - 7 светодиодов - ксенон – выкл.	кнопочный	Кнопочный, тактический	кнопочный	кнопочный	кнопочный
Запасные лампы	Xenon C-2R	Светодиод 5мм, белый	LED 1 Вт белая	Krypton PX13,5s	Светодиод	Светодиод
Время работы лампы	50 часов	100.000 часов	100.000 часов	20 часов	100.000 часов	100.000 часов
Вольтаж	3,8 В	2,7 В - 3,6 В	2,8 В – 4,5 В	4,8 В	2,7 В - 3,8 В	1,2 В - 3,2 В
Яркость	10.000 мкд	9.000 мкд	40 лм	0,75 А	50 лм	75 лм
Цвет	титановый	серебристый	серый	синий/серебристый	черный	темно серый

Наименование	TL 408 Фонарь-динамо с 5-ю светодиодами	TL 580 Высокомощный светодиодный фонарь на 5 Ватт TOP-LITE
		
Длительность	1 минута динамо: 2 диода 15 минут, 5 диодов 10 минут USB 5 В – 5 часов зарядки: 2 диода 2 часа, 5 диодов 1,5 часа	Полная мощность 100%: 15 часов Слабая мощность 30%: 50 часов
Дальность	2 диода – 10 м 5 диодов – 15 м	Полная мощность 100%: 200 м Слабая мощность 30%: 75 м
Размер	117 мм x 54 мм x 40 мм	260 мм, рефлектор 47 мм
Вес	123 г	373 г
Батареи	Аккумулятор NiMH	3 x 1,5 В
Переключатель	Кнопочный	Электронная кнопка: 100% - 50% - 30% - выкл.
Запасные лампы		Светодиод CREE
Время работы лампы	50 000 ч	20.000 часов
Вольтаж	2,7-3,6 В	3,5 В
Яркость	5 x 10000 мкд	180 лм
Цвет	Черный, серый	черный